

TERMÉK ADATLAP

2010-2-PIB-8I80

Analóg címzett tűzjelző központ kiegészítő - 8 felügyelt bemenetes és 8 felügyelt kimenetes kártya külső eszközök illesztéséhez

TULAJDONSÁGOK

- Analóg címzett tűzjelző központ kiegészítő - 8 felügyelt bemenetes és 8 felügyelt kimenetes kártya külső eszközök illesztéséhez



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	VDC
Működési feszültség	24 VDC
Áramfelvétel	40 mA max.(készületi állapot)4050 mA max. (Aktiválva)

Bemenetek / kimenetek

Kimenet típusa és névleges értéke	500 mA @ 25°C (Aktiválva, / kimenet)
Szerelési mód	Szekrénybe szerelt
Bemenet (Tipikus)	EOL 15 kOhm, 1/4 W Ellenállás
Kimenet (Tipikus)	EOL 15 kOhm, 1/4 W Ellenállás
Kimenet (EN 54-13)	EOL osztály B (EN 54-13) eszköz

Fizikai jellemzők

Kivitel	Nagy
Fizikai méretek	105 x 192 mm (W x H)

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	+5-től +40°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-20-tól +50°C-ig
Relatív páratartalom	10-től 95%-ig nem kondenzálódó

Egyéb jellemzők

Típus	Ki- bemeneti kártyák
Kompatibilitás	Kiadás 3 hardver / firmware

2010-2-PIB-8I80

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Nettó tömeg	142 g
Szállítási tömeg	240 g
Megfelelőség	CPD, RoHS, WEEE
Tanúsítás	EN54-13, EN54-2
Nyílt kör	>20.2 kOhm
Nyugodt	15 kOhm
Aktiválva	60.2 Óm – 8 kOhm
Rövidzárlat	<60.2 Óm