

TERMÉK ADATLAP

2010-2-PIB

Analóg címzett tűzjelző központ kiegészítő - 8 felügyelt bemenetes

TULAJDONSÁGOK

- Analóg címzett tűzjelző központ kiegészítő - 8 felügyelt bemenetes
- 8 felügyelt
- és 4 relé kimenetes kártya külső eszközök illesztéséhez



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	VDC
Működési feszültség	24 VDC
Áramfelvétel	40 mA max.(készüléti állapot)4050 mA max. (Aktiválva)

Bemenetek / kimenetek

Maximális zónakapacitás	1-től 64-ig, több mint 1024, legfeljebb 1024, legfeljebb 256
Kimenet típusa és névleges értéke	500 mA @ 25°C (Aktiválva)
Szerelési mód	Szekrénybe szerelt
Bemenet (VdS)	2,2 kOhm – 3.3 kOhm Ellenállás (FSD, SST,EMZ)
Bemenet (Tipikus)	EOL 15 kOhm, 1/4 W Ellenállás (FSE, ÜE, Hiba, konfigurálható)
Kimenet (Tipikus)	EOL 15 kOhm, 1/4 W Ellenállás
Kimenet (EN 54-13)	EOL osztály B (EN 54-13) eszköz

Fizikai jellemzők

Hálózat mérete (csomópontok)	1-től 32-ig, több mint 128, legfeljebb 128, legfeljebb 64
Kivitel	Nagy
Fizikai méretek	105 x 192 mm (W x H)

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	+5-től +40°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-20-tól +50°C-ig
Relatív páratartalom	10-től 95%-ig nem kondenzálódó

2010-2-PIB

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb jellemzők

Típus	Ki- bemeneti kártyák
Kompatibilitás	Kiadás 3 hardver / firmware
Maximális rendszerkapacitás (eszközsorszám)	1-től 32-ig, több mint 160K, legfeljebb 120K, legfeljebb 128, legfeljebb 160K, legfeljebb 20K, legfeljebb 256, legfeljebb 4096, legfeljebb 512, legfeljebb 60K, legfeljebb 64, legfeljebb 96
Nettó tömeg	164 g
Szállítási tömeg	240 g
Megfelelőség	CPD, RoHS, WEEE
Tanúsítás	EN54-13, EN54-2
Nyílt kör	>3.9 kOhm
Nyugodt	2,2 kOhm – 3.3 kOhm
Aktiválva	60.2 Óm – 1.7 kOhm
Rövidzárlat	<60.2 Óm
Nem aktiválva	3.3 kOhm