

## TERMÉK ADATLAP

## 3000-115

Adó-vevő páros vonali füstérzékelő

## TULAJDONSÁGOK

- Adó-vevő páros vonali füstérzékelő
- kiértékelővel
- hagyományos elvű
- robbanásbiztos kivitelű adó és vevő



## MŰSZAKI JELLEMZŐK

## Tápellátás

Működési feszültség

12-től 36 VDC-ig +/-10%

Áramfelvétel

Vezérlő: 14 mA (Konstans) (-val/-vel 1 vagy 2 vevők) Transmitter: 8 mA (/ adó)

## Bemenetek / kimenetek

Szerelési mód

Falra szerelt

## Fizikai jellemzők

Fizikai méretek

Vezérlőegység: 124 x 203 x 73.5 mm Transmitter/vevő : 172 x 149 x 190 mm (beleértve. Zárójel)

## Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet

-20-tól +55°C-ig nem kondenzálódó

Relatív páratartalom

93% nem kondenzálódó

Környezet

Exd

IP-védettség

Vezérlő: IP50 Transmitter/vevő: IP66

## Egyéb jellemzők

Működés

Adó-vevő pár

Típus

Vonali füstérzékelők

Visszaállítás idő

&gt;20 másodperc (Hatalom lefelé)

Optikai hullámhossz

850 nm

Nettó tömeg

Vezérlőegység: 0.6 kg Transmitter/vevő: 3.7 Kg (beleértve. Zárójel)

Tanúsítás

CENELEC/ATEX

## 3000-115

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Vezérlő                   | UL94 V2 PC                                   |
| Adó/vevő                  | Alumínium Alloy LM25, piros                  |
| Zárójel                   | Acél, piros                                  |
| Vevő                      | Beállítási LED-ek egy személyes beállításhoz |
| Riasztás-/hibakésleltetés | Min: 2sec                                    |
| Typ                       | 10sec                                        |
| Max                       | 30sec (Választható in 1sec lépések)          |
| Lézer időkorlát           | Min: 1min                                    |
| Typ                       | 5min                                         |
| Max                       | 59min (Választható in 1min lépések)          |
| Válaszérzékenység/küszöb  | Min: 25%                                     |
| Typ                       | 35%                                          |
| Max                       | 60% (választható in 1% lépések)              |
| EN54                      | 12 és ATEX: Ex II 2GD                        |
| Kategória                 | Referencia                                   |
| Érzékelőeszköz            | 3000-026                                     |