

TERMÉK ADATLAP

6030-100

Vonali füstérzékelő fej

TULAJDONSÁGOK

- Vonali füstérzékelő fej
- 1 db érzékelő fej
- 6020-100 vonali füstérzékelő rendszerhez
- egy kiértékelőhöz legfeljebb 3 db érzékelő fej használható (1 fejet alpból tartalmaz a 6020-100 szett)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	Huroktáplált
Működési feszültség	14-től 36 VDC-ig

Bemenetek / kimenetek

Zóna hossza	< 100 m from hub
Szerelési mód	Zsanéros rögzítés, Felületre szerelt

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	Detektor: 131 x 134 x 131 mm (H x W x D)reflektor: 100 x 100 x 9 mm (H x W x D)
-----------------	---

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10-től +55°C-ig (+14-től +131°F-ig)
Tárolási hőmérséklet	-40-től +85°C-ig (-40-től +185°F-ig)
Relatív páratartalom	0-tól 93%-ig non kondenzálódó vagy jegesedés
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP55

Egyéb jellemzők

Működés	Reflexió elvű (prizmás)
Típus	Vonali füstérzékelők
Kompatibilitás	6020-100 Fireray Hub Reflective
Csatlakozás	kétvezetékes & képernyő

6030-100

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Címezési módszer	DIP kapcsolók
Kábelspecifikáció	24-től 14 AWG-ig (0.5-től 1.6 mm-ig) (1/100" – 6/100")
Kábelerek száma	2, dedikált
Érzékelési elv	Optikai infravörös sugár
Hatótávolság	8-tól 50 m-ig (– 120 m -val/-vel FD-LRK)
Optikai hullámhossz	850 nm
Beállítási szög	± 4.5°
Elállítódási tűrés	± 0.5°
Sugárút-tisztítás	0.5 m (1 ¾ ft) sugár from középpont vonal között Detektor és reflektor
Válaszidő	< 2 s
Nettó tömeg	Detektor: 0.57 kgReflector: 0.06 kg
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, UKCA, WEEE
Tanúsítás	CPR
Önkéntes jelölések	VdS
Szabványok	EN54-12
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	5000-008
Szerelő kiegészítők	FD-MB001R