

TERMÉK ADATLAP



6910P

Kültéri PIR mozgás érzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Kültéri PIR mozgás érzékelő
- két független PIR érzékelő
- 14° és 70° közötti látószög
- 15 m érzékelési távolság
- 1 vagy 2 pulzusos működés
- 3 - 6 m szerelési magasság
- bronz színű
- IP65 védettség
- 70 x 120 x 95 mm
- -30 °C és +65 °C közötti működés
- 9-15 Vdc tápfeszültség @ 5.5 mA
- ±45°-ban dönthető és ±90°-ban elforgatható

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápfeszültség	9–15 VDC
Áramfelvétel	5.5 mA (12 V névleges)

Bemenetek / kimenetek

Függőnyzónák száma	20
Riasztási relé jellemzői	NC, Feszültségmentes relé, jelzőérintkező 24 VAC/DC @ 50 mA beépített 25 Ω-os soros ellenállással
Kimenetek	Csendes, Szilárdtestet, mágneses zavarral szemben védett
Szerelési magasság	3–6 m

Fizikai jellemzők

Vízszintes optikai tengely beállítása	90° pásztázás
Fizikai méretek	70 x 120 x 75 mm (W x H x D)
Szín	Bronz
Anyag	Nagy nyomású ABS műanyag HDPE fedéllel, UV stabilizált

Környezeti jellemzők

Hőmérséklet kompenzáció	Analóg (termisztor) és Digitális Érzékenység beállítás
Működési hőmérséklet	-30–+65°C
Környezet	Kültéri
IP-védettség	IP65

Egyéb jellemzők

6910P

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Alkalmazás	Kültéri
Érzékelés módja	Normál PIR
Érzékelési szög	14°-70°
Érzékelési tartomány	15 méter
Függönyök száma	20 db
Technológia	PIR
Alkalmazási típus	Falra szerelt
Maszkolásvédelem	Nem
Kisállat-immunitás	Nem
Kamera	Nem
LED	Piros: Érzékelő riasztó
Maximális érzékelési távolság	15 m
Érzékelési tartomány	14° – 70° észlelés szög, 15 x 13 m
Lefedettség (látómező)	70°
Függőleges optikai tengely beállítása	45° dőlés
Alákúszásvédelem	Nem
Vezérlés	Digitális mikroprocesszor nem felejtő memóriával
Pulzusszám	1 vagy 2
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezetékes
Nettó tömeg	221 g
Szállítási tömeg	321 g
Fresnel-lencse	20 zónák minden detektálási elemhez, amelyeket függönycsúszkákka lehet elfedni
Testreszabott optika	A dupla szilíciumos árnyékolt négyelem kizárja a 50,000 lux Fehér fény