

TERMÉK ADATLAP

6931P

Kültéri PIR és mikrohullámú érzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Kültéri PIR és mikrohullámú érzékelő
- két külön PIR érzékelő / mikrohullámú érzékelő (24 GHz)
- 15 m érzékelési távolság
- 14-70° között állítható látószög (maszkolással)
- 1 vagy 2 pulzusos működés
- 3 - 6 m szerelési magasság
- $\pm 45^\circ$ -ban dönthető és $\pm 90^\circ$ -ban elforgatható
- BRONZ
- 9-15 Vdc tápfeszültség @ 8 mA
- IP65 védetség
- méret 70 x 120 x 95 mm
- -30 °C és +65 °C közötti működés

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápfeszültség	10–15 VDC
Áramfelvétel	8 mA (12 V névleges)

Bemenetek / kimenetek

Függőnyzónák száma	21
Riasztási relé jellemzői	NC, Feszültségmentes relé, jelzőérintkező 24 VAC/DC @ 50 mA beépített 25 Ω -os soros ellenállással
Kimenetek	Csendes, Szilárdtestet, mágneses zavarral szemben védett. PIR ÉS mikrohullám
Szerelési magasság	3–6 m

Fizikai jellemzők

Vízszintes optikai tengely beállítása	90° pártázás
Fizikai méretek	71 x 120 x 75 mm (W x H x D)
Szín	Bronz
Anyag	Nagy nyomású ABS műanyag HDPE fedéllel, UV stabilizált

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-30–+65°C
Környezet	Kültéri
IP-védetség	IP65
Hőmérséklet kompenzáció	Analog (termisztor) és Digitális Érzékenység beállítás

Egyéb jellemzők

6931P

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Technológia	Dual
Alkalmazási típus	Falra szerelt
Maszkolásvédelem	Nem
Kisállat-immunitás	Nem
Kamera	Nem
Processzor	Digitális mikroprocesszor nem felejtő memóriával
Maximális érzékelési távolság	15 m
Érzékelési tartomány	14–70° észlelés szög, 15 x 13 m
Függőleges optikai tengely beállítása	45° dőlés
Mikrohullámú frekvencia (névleges)	24 GHz
Alákúszásvédelem	Nem
Fresnel-lencse	20 zónák minden detektálási elemhez, amelyeket függőnycsúszkákkal lehet elfedni
Mikrohullámú modul	X-band radar 24 GHz
Testreszabott optika	A dupla szilíciumos árnyékolt négyelem kizárja a 50,000 lux Fehér fény
Pulzusszám	1 vagy 2
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezetékes
Nettó tömeg	225 g
Szállítási tömeg	325 g