

TERMÉK ADATLAP

6943AMP

Kültéri függöny PIR és mikrohullámú érzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Kültéri függöny PIR és mikrohullámú érzékelő
- kitakarásvédelem
- függöny PIR érzékelő / mikrohullámú érzékelő (24 GHz) / aktív IR érzékelő
- 12 m érzékelési távolság
- 1 vagy 2 pulzusos működés
- maximális terület lefedés 12 x 2.8 m
- 2 - 2.5 m szerelési magasság
- T-tartókonzol nélkül (opcionális)
- FEHÉR
- 9-15 Vdc tápfeszültség @ 40 mA
- IP65 védelem
- méret 44 x 117 x 41 mm
- -20 °C és +55 °C közötti működés

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	9–15 VDC at max. 40 mA
Áramfelvétel	40 mA

Bemenetek / kimenetek

Riasztási relé jellemzői	NC, 50 mA, 24 VDC, Ébresztőidő 10 s
Szabotázsrelé jellemzői	NC, 20 Ω impedanciával, 50 mA
Maszkolásvédelmi relé jellemzői	NC, 20 Ω impedanciával, 50 mA, Ébresztőidő 60 s
Szerelési magasság	2–4 m

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	44 x 117 x 41 mm (W x H x D)
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-20–55°C
Környezet	Kültéri
IP-védelem	IP65

Egyéb jellemzők

Technológia	Dual
Alkalmazási típus	Falra szerelt
Maszkolásvédelem	Igen

6943AMP

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kisállat-immunitás	Nem
Kamera	Nem
Maximális érzékelési távolság	12 m
Érzékelési tartomány kiválasztása	3, 6, 9, vagy 12 m
Lefedettségi terület (látómező)	2,8 x 12 m
Mikrohullámú frekvencia (névleges)	24 GHz
Alákúszásvédelem	Nem
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezetékes
Nettó tömeg	97 g
Szállítási tömeg	134 g