

TERMÉK ADATLAP

AI672

Riasztás- / másodjelző

TULAJDONSÁGOK

- Riasztás- / másodjelző
- fényjelző
- 2db 10mm átmérőjű piros LED
- villogási frekvencia 1
- 3Hz
- 6-28V DC
- 7mA
- hagyományos 700-as sorozatú érzékelők másodjelző kimenetéhez nem használható
- AI671 javasolt
- négy vezérlő bemenet
- fehér műanyag ház
- 80 x 80 x 30mm (M x Sz x V)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	VDC
Működési feszültség	6-tól 28 VDC-ig
Áramfelvétel	4 mA névlegesen 7 mA 28 VDC-n

Bemenetek / kimenetek

Szerelési mód	Aljzatra szerelt
Szerelési pozíció	Mennyezet, Fal

Fizikai jellemzők

Kábelméret	0,75-től 1,5 mm ² -ig
Szín	Piros
Szinkronizálás	Nem támogatott
Fizikai méretek	80 x 30 x 80 mm (W x H x L)
Anyag	Polikarbonát (önkioltó)

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-5-től +40°C-ig között
Tárolási hőmérséklet	-20-tól +50°C-ig között
Relatív páratartalom	10-től 95%-ig (nem kondenzálódó)
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30

Egyéb jellemzők

AI672

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kiegészítők
Kompatibilitás
Felügyelet
Csatlakozókapcsok száma
Fényerősség
Villogási frekvencia
Nettó tömeg
Szerelőaljzat
Felületi textúra
Vandálbiztos
Megfelelőség
Tanúsítás

Másodkijelző
Aritech 700-tól 2000 s-igorozatú eszközök
Felügyelet nélkül
5
200 μ cd
 $\pm 1,3$ Hz ± 78 villanás/perc
 ± 55 g
Sekély
Texturált
Nem
CE, REACH, RoHS 3, WEEE
CE