

DATASHEET

AI673

REMOTE INDICATOR WITH ACOUSTIC

MAIN FEATURES

- REMOTE INDICATOR WITH ACOUSTIC



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply

Tápellátás típusa	VDC
Működési feszültség	6-tól 28 VDC-ig
Áramfelvétel	4 mA névlegesen 7,5 mA 28 VDC-n

Inputs / outputs

Kimeneti szint	80 dB @ 10 cm
Kimeneti szint beállítása	NEM
Szerelési mód	Aljzatra szerelt
Szerelési pozíció	Mennyezet, Fal

Physical characteristics

Kábelméret	0,75-től 1,5 mm ² -ig
Szinkronizálás	Nem támogatott
Szín	Piros
Fizikai méretek	80 x 30 x 80 mm (W x H x L)
Anyag	Polikarbonát (önkioltó)

Environmental characteristics

Működési hőmérséklet	-5-től +40°C-ig között
Tárolási hőmérséklet	-20-tól +50°C-ig között
Relatív páratartalom	10-től 95%-ig (nem kondenzálódó)
Környezet	Beltéri

AI673

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IP-védettség	IP30
Other characteristics	
Kompatibilitás	Aritech 700/2000 és Kidde Kiválóság sorozatú eszközök
Felügyelet	Felügyelet nélkül
Csatlakozókapcsok száma	5
Frekvencia	4 kHz
Választható hangjelzések	1
Fényerősség	200 µcd
Villogási frekvencia	±1,3 Hz±78 villanás/perc
Nettó tömeg	± 55 g
Szerelőaljzat	Sekély
Felületi textúra	Texturált
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítás	CE