

TERMÉK ADATLAP

AS2363

Analóg

TULAJDONSÁGOK

- Analóg
- címezhető sziréna
- PIROS
- normál aljzattal
- 97dB @1m
- 24V/ max. 5.1mA
- 32 hang
- -10°C és +55°C működési hőmérséklet

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	Huroktáplált
Energiafogyasztás	120 mW
Kapcsoló on túlfeszültség	<1.2 mA @ 24 VDC
Működési feszültség	17-től 28 VDC-ig
Kommunikációs feszültség	5-től 9 V-ig
Áramfelvétel	310 µA (Nyugodt @ 24 VDC) 5.1 mA (Aktiválva @ 24 VDC)

Bemenetek / kimenetek

Kimeneti szint	< 97 dBA (±3 dB(A)) @ 1 m @ 90° (hangjelzés és Feszültség függő)
Szerelési mód	Mennyezetre szerelt, Falra szerelt
Szerelési pozíció	Mennyezet, Fal

Fizikai jellemzők

Kábelméret	0.28 mm ² – 2.5 mm ²
Kibocsátási szint módosítása	8 dB (Tipikus)
Szinkronizálás	Támogatott
Fizikai méretek	100 x 81 mm (Ø x H)
Szín	Piros
Anyag	Nagy ütésállóságú polikarbonát

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10-től +55°C-ig
----------------------	------------------

AS2363

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tárolási hőmérséklet	-10-től +55°C-ig
Relatív páratartalom	5-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védetség	IP21

Egyéb jellemzők

Típus	Szirénák
Kompatibilitás	2000 Sorozat rendszerek
Címzési módszer	DIP kapcsolók
Rendszertámogatás	Címezhető rendszerek
Gyakoriság	400 - 2850 Hz (hangjelzés függő)
Választható hangok	32
Nem. Szakaszok	3
Nettó tömeg	215 g
Rögzítési alap	Sekély
Vandalbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Tanúsítás	EN54-3
Kategória	Referencia
Értesítési eszköz	AS2363W