

TERMÉK ADATLAP

AS363

Sziréna

TULAJDONSÁGOK

- Sziréna
- beltéri
- PIROS
- 24Vdc
- 41mA max
- 106dB (áramfelvétel és hangerősség a kiválasztott hangtól függ)
- 32 különböző hang
- automatikus szinkronizálás a többi szirénával
- leszedés elleni védelem
- -25°C - 70°C
- IP21
- 100 x 81mm
- 215g

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás	9-60 Vdc
Tápellátás típusa	VDC
Működési feszültség	17-től 60 VDC-ig (EN54-3 / tűz alkalmazások)9-től 60 VDC-ig (non-Tűz alkalmazások)
Áramfelvétel	4-től 41 mA-ig (hangjelzés és tápellátás Feszültség függő)

Bemenetek / kimenetek

Kimeneti szint	94-től 106 dB(A)-ig @ 1 m, hang- és tápfeszültségtől függően
Szerelési mód	Aljzatra szerelt
Szerelési pozíció	Aljzat, Mennyezet, Fal

Fizikai jellemzők

Szín	PIROS
Kibocsátási szint módosítása	Potencióméter
Szinkronizálás	Fokozatos kezdés (Automatikus szinkronizálás)
Fizikai méretek	100 x 81 mm (Ø x H)
Szín	Piros
Anyag	Nagy ütésállóságú polikarbonát

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-25-től +70°C-ig
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP21C

AS363

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb jellemzők

Alkalmazás	Beltéri
Egyéb tulajdonságok	Normál aljzat
Kompatibilitás	Hagyományos értesítési áramkörök
Vonalfigyelés	polarizált bemenet
Rendszertámogatás	Kidde Commercial hagyományos rendszerek és címezhető értesítésvezérlők
A csatlakozó Kapcsok száma	3
Gyakoriság	400 - 2850 Hz (hangjelzés és tápellátás Feszültség függő)
Választható hangok	32
Nem. Szakaszok	2
Nettó tömeg	215 g
Rögzítési alap	Sekély
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítás	CPR
Szabványok	EN54-3
Önkéntes jelölések (minden nyelven)	BOSEC
Kategória	Referencia
Értesítési eszköz	AS363W