

TERMÉK ADATLAP

AS364M

Sziréna

TULAJDONSÁGOK

- Sziréna
- kül- és beltéri
- PIROS
- 230Vac
- 80mA max
- 102dB (áramfelvétel és hangerősség a kiválasztott hangtól függ)
- 32 különböző hang
- automatikus szinkronizálás a többi szirénával
- leszedés elleni védelem
- -25°C - 70°C
- IP65
- tömszelencés bekötés
- 100 x 81mm
- 215g

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás	230 V AC
Működési feszültség	110/220VAC 50/60Hz
Áramfelvétel	80 mA (függ on hangjelzés kiválasztott)

Bemenetek / kimenetek

Kimeneti szint	Hangkimenet @ 1 m (függ on kiválasztott hangjelzés): 89-től 102 dB(A)-ig
----------------	--

Fizikai jellemzők

Szín	PIROS
Szinkronizálás	Fokozatos kezdés (Automata)
Fizikai méretek	100 x 104 mm (Ø x D) (Sekély Alap)
Szín	Piros
Anyag	Nagy ütésállóságú polikarbonát

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-25-től +55°C-ig
Környezet	Beltéri, Kültéri
IP-védettség	IP65

Egyéb jellemzők

Alkalmazás	Kül- és beltéri
------------	-----------------

AS364M

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb tulajdonságok

Választható hangok

Nettó tömeg

Kategória

Értesítési eszköz

Mély aljzat

32

250 g

Referencia

AS36RIM