

## TERMÉK ADATLAP

## AS364W

Sziréna

## TULAJDONSÁGOK

- Sziréna
- kül- és beltéri
- FEHÉR
- 24Vdc
- 41mA max
- 106dB (áramfelvétel és hangerősség a kiválasztott hangtól függ)
- 32 különböző hang
- automatikus szinkronizálás a többi szirénával
- leszedés elleni védelem
- -25°C - 70°C
- IP65
- tömszelencés bekötés
- 100 x 81mm
- 215g

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

## Tápellátás

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tápellátás          | 9-60 Vdc                                                                  |
| Tápellátás típusa   | VDC                                                                       |
| Működési feszültség | 17 - 60 VDC (EN54-3 / tűz alkalmazások) 9 - 60 VDC (non-Tűz alkalmazások) |
| Áramfelvétel        | 4-től 41 mA-ig (hangjelzés és tápellátás Feszültség függő)                |

## Bemenetek / kimenetek

|                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Kimeneti szint    | 94-től 106 dB(A)-ig @ 1 m, hang- és tápfeszültségtől függően |
| Szerelési mód     | Aljzatra szerelt                                             |
| Szerelési pozíció | Aljzat, Mennyezet, Fal                                       |

## Fizikai jellemzők

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Szín                         | FEHÉR                                         |
| Kibocsátási szint módosítása | Potencióméter                                 |
| Szinkronizálás               | Fokozatos kezdés (Automatikus szinkronizálás) |
| Fizikai méretek              | 100 x 104 mm (Ø x D)                          |
| Szín                         | Fehér                                         |
| Anyag                        | Nagy ütésállóságú polikarbonát                |

## Környezeti jellemzők

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Működési hőmérséklet | -25-től +70°C-ig |
| Környezet            | Beltéri, Kültéri |

## AS364W

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

| IP-védettség               | IP33C (Mély Alap IP65)                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Egyéb jellemzők            |                                                                        |
| Alkalmazás                 | Kül- és beltéri                                                        |
| Egyéb tulajdonságok        | Mély aljzat                                                            |
| Kompatibilitás             | Hagyományos értesítési áramkörök                                       |
| Vonalfigyelés              | Polarizált bemenet                                                     |
| Rendszertámogatás          | Kidde Commercial hagyományos rendszerek és címezhető értesítésvezérlők |
| A csatlakozó Kapcsok száma | 3                                                                      |
| Gyakoriság                 | 400 - 2850 Hz (hangjelzés és tápellátás Feszültség függő)              |
| Választható hangok         | 32                                                                     |
| Nem. Szakaszok             | 2                                                                      |
| Nettó tömeg                | 250 g                                                                  |
| Rögzítési alap             | Mély                                                                   |
| Megfelelőség               | CE, REACH, RoHS 3, WEEE                                                |
| Tanúsítás                  | CPR                                                                    |
| Szabványok                 | EN54-3                                                                 |
| Kategória                  | Referencia                                                             |
| Értesítési eszköz          | AS363                                                                  |