

TERMÉK ADATLAP

AS505

Kültéri sziréna

TULAJDONSÁGOK

- Kültéri sziréna
- sárga villanóval
- 114dB
- 12V/40(350)mA
- 0.5 - 3.0kHz
- állítható idő
- 210 x 300 x 55mm (MxSzxH)
- -25° - 55°C működési hőmérséklet
- polikarbonát burkolat
- opcionális BS121N akkumulátor rendelhető hozzá

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Alacsony feszültség detektálás	Igen
Működési feszültség	10–14.5 VDC
Áramfelvétel	350 mA40 mA (készenléti állapot, NiCd akkumulátorral)20 mA (készenléti állapot, akkumulátor nélkül)

Bemenetek / kimenetek

Hangjelző kimenete (dB @ távolság)	114 dB @ 1 m (tipikus)
------------------------------------	------------------------

Fizikai jellemzők

Anyag	Polikarbonát
Fizikai méretek	212 x 300 x 55 mm
Anyagok (Lakhatás)	Polikarbonát (3 mm)

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-25–+55°C
IP-védettség	IP54

Egyéb jellemzők

Belső fémház	Opcionális
Hangjelző típusa	Piezo
Tartozékcsoporthoz	Szirén
Típus	Kültéri sziréna
PCB védelem	Teljesen kiöntött kivitel

AS505

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szabotázs- és lefeszítésvédelem

Lezárási időzítő

Comfort LED

Hangjelző

Fém belső fedél

Villanó frekvencia

Igen

3 min, 5 min, 10 min, 20 min

Igen

Dupla piezo

Opcionális

50–60 villanások/min