

TERMÉK ADATLAP

AS527

Kültéri sziréna

TULAJDONSÁGOK

- Kültéri sziréna
- narancssárga kettős villanóval
- 114dB
- 12V/40(350)mA
- 0.5 - 3.0kHz
- állítható idő
- 210 x 300 x 55mm (MxSzxH)
- -25° - 55°C működési hőmérséklet
- polikarbonát burkolat
- opcionális BS121N akkumulátor rendelhető hozzá

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	10–14.5 VDC
Áramfelvétel	350 mA40 mA (készüléti állapot, NiCd akkumulátorral)20 mA (készüléti állapot, akkumulátor nélkül)
Alacsony feszültség detektálás	Igen
Önaktiváló akkumulátor	10.8 V / 280 mAh

Bemenetek / kimenetek

Hangjelző kimenete (dB @ távolság)	114 dB @ 1 m (tipikus)
------------------------------------	------------------------

Fizikai jellemzők

Anyag	Polikarbonát
Fizikai méretek	210 x 300 x 55 mm (W x H x D)

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-25–55°C
IP-védettség	IP54

Egyéb jellemzők

Belső fémház	Opcionális
Hangjelző típusa	Piezo
Tartozékcsoporthoz	Szirén
Típus	Kültéri sziréna
Villanó frekvencia	50–60 villanások/min

AS527

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Nettó tömeg

Fém belső fedél

Gyakoriság

Lezárási időzítő

Szabotázs- és lefeszítésvédelem

PCB védelem

1053 g

Opcionális

0.5–3 kHz

3, 5, 10, 20 min

Igen

Teljesen kiöntött kivitel