

TERMÉK ADATLAP



ASC366W

Hagyományos sziréna fényjelzővel (VAD – EN54-23)

TULAJDONSÁGOK

- Hagyományos sziréna fényjelzővel (VAD – EN54-23)
- többhangú
- normál aljzat
- mennyezeti szerelésű
- FEHÉR eszköz
- piros fényyel
- lefedettségi kód: C-3-8
- 9(186
- 6m3)
- beltéri

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás	17-60 Vdc
Működési feszültség	17-től 60 VDC-ig
Áramfelvétel	Jelzőfény: 20 mA @ 0.5 Hz 40mA @ 1 Hz-hangjelző: 5.1 mA

Bemenetek / kimenetek

Kimeneti szint	85-től 97 dB(A)-ig (Hangkimenet @ 1 m, hangzásfüggő)Folyamatos működés
----------------	--

Fizikai jellemzők

Szín	FEHÉR
Szinkronizálás	Fokozatos kezdés (Automata)
Szín	Piros
Fizikai méretek	100 x 94 mm (Ø x D)
Anyag	Nagy ütésállóságú polikarbonát

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-25-től +70°C-ig
Relatív páratartalom	5-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP21

Egyéb jellemzők

Alkalmazás	Beltéri
------------	---------

ASC366W

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb tulajdonságok
Egyéb tulajdonságok
Elhelyezés
Hangerő (1m)
Vonalfigyelés
Választható hangok
Nettó tömeg
Tanúsítás
Könnyű lefedettség
Növekvő pózistás
Rögzítési magasság
Padló lefedettsége

EN54-23 minősített
Normál aljzat
Mennyezeti
97 dB
Polarizált bemenet
32
215 g
EN54-23, EN54-3
C-3-8.9
Mennyezet
legfeljebb 3 m
legfeljebb 8.9 m Átmérő