

TERMÉK ADATLAP

ASC366

Hagyományos sziréna fényjelzővel (VAD – EN54-23)

TULAJDONSÁGOK

- Hagyományos sziréna fényjelzővel (VAD – EN54-23)
- többhangú
- normál aljzat
- mennyezeti szerelésű
- PIROS eszköz
- piros fénnel
- lefedettségi kód: C-3-8
- 9(186
- 6m3)
- beltéri

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás	17-60 Vdc
Működési feszültség	17-től 60 VDC-ig
Áramfelvétel	5.1 mA (hangjelző) 20 mA @ 0.5 Hz, 40 mA @ 1 Hz (jelzőfény)

Bemenetek / kimenetek

Kimeneti szint	85-től 97 dB(A)-ig @ 1 m (hangzásfüggő) Folyamatos működés
Szerelési mód	Aljzatra szerelt
Szerelési pozíció	Mennyezet

Fizikai jellemzők

Szín	PIROS
Szinkronizálás	Automata, Fokozatos kezdés
Szín	Piros
Fizikai méretek	100 x 94 (Ø x D)
Anyag	Nagy ütésállóságú polikarbonát

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-25-től +70°C-ig
Relatív páratartalom	5-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP21

Egyéb jellemzők

ASC366

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Alkalmazás

Egyéb tulajdonságok

Egyéb tulajdonságok

Elhelyezés

Hangerő (1m)

Vonalfigyelés

Választható hangok

Értékelés

Padló lefedettsége

Villanó frekvencia

Nettó tömeg

Rögzítési magasság

Rögzítési alap

Textúra

Megfelelőség

Tanúsítás

Önkéntes jelölések (minden nyelven)

Kategória

Értesítési eszköz

Beltéri

EN54-23 minősített

Normál aljzat

Mennyezeti

97 dB

Polarizált bemenet

32

C-3-8.9

legfeljebb 40 m²

0.5 Hz

215 g

legfeljebb 3 m

Sekély

Sima

CE, REACH, RoHS 3, WEEE

EN54-23, EN54-3

BOSEC

Referencia

ASC366W