

TERMÉK ADATLAP



ASC367

Hagyományos sziréna fényjelzővel (VAD – EN54-23)

TULAJDONSÁGOK

- Hagyományos sziréna fényjelzővel (VAD – EN54-23)
- többhangú
- mély aljzat
- mennyezeti szerelésű
- PIROS eszköz
- piros fényyel
- lefedettségi kód: C-3-8
- 9(186
- 6m3)
- IP65
- kültéri kivitel
- -25 és +70 °C közötti működés

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás	17-60 Vdc
Működési feszültség	17-től 60 VDC-ig
Áramfelvétel	Jelzőfény: 20 mA @ 0.5 Hz, 40 mA @ 1 Hz-hangjelző: 5.1 mA

Bemenetek / kimenetek

Kimeneti szint	Folyamatos Működés85-től 97 dB(A)-ig (Hangkimenet @ 1 m, hangzásfüggő)
Szerelési mód	Aljzatra szerelt
Szerelési pozíció	Mennyezet

Fizikai jellemzők

Szín	PIROS
Szinkronizálás	Fokozatos kezdés (Automata)
Szín	Piros
Fizikai méretek	97.5 x 117 mm (Ø x D)
Anyag	Nagy ütésállóságú polikarbonát

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-25-től +70°C-ig
Relatív páratartalom	5-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri, Kültéri
IP-védettség	IP65

Egyéb jellemzők

ASC367

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Alkalmazás

Egyéb tulajdonságok

Egyéb tulajdonságok

Elhelyezés

Hangerő (1m)

Vonalfigyelés

Választható hangok

Értékelés

Padló lefedettsége

Villanó frekvencia

Nettó tömeg

Rögzítési magasság

Rögzítési alap

Textúra

Megfelelőség

Tanúsítás

Önkéntes jelölések (minden nyelven)

Kül- és beltéri

EN54-23 minősített

Mély aljzat

Mennyezeti

97 dB

Polarizált bemenet

32

C-3-8.9

legfeljebb 40 m²

0.5 Hz

215 g

legfeljebb 3 m

Mély

Sima

CE, REACH, RoHS 3, WEEE

EN54-23, EN54-3

BOSEC