

TERMÉK ADATLAP

ASW377

Hagyományos

TULAJDONSÁGOK

- Hagományos
- több hangú
- falra szerelhető hang- és LED-es fényjelző (VAD – EN54-23)
- nagy hangnyomású – PIROS fény
- lefedettségi kód: W-2
- 4-7
- 5(135m3)
- kültéri

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás	17-60 Vdc
Működési feszültség	17-től 60 VDC-ig
Áramfelvétel	10-től 50 mA-ig @ 24 VDC hangjelző (hangzáfüggő) 65 mA @ 0.5 Hz (jelzőfény)

Bemenetek / kimenetek

Kimeneti szint	104-től 116 dB(A)-ig @ 24 VDC (Hangkimenet @ 1 m, hangzáfüggő) Folyamatos működés
Szerelési mód	Falra szerelt
Szerelési pozíció	Fal

Fizikai jellemzők

Szín	PIROS
Szinkronizálás	Fokozatos kezdés, Automatikus szinkronizálás
Szín	Piros
Fizikai méretek	166 x 189 x 149.5 mm (W x H x D)
Anyag	Nagy ütésállóságú polikarbonát

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-25-től +70°C-ig
Relatív páratartalom	5-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Kültéri
IP-védetség	IP66

ASW377

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb jellemzők

Alkalmazás	Beltéri
Alkalmazás	Kül- és beltéri
Egyéb tulajdonságok	EN54-23 minősített
Elhelyezés	Oldalfali
Hangerő (1m)	97 dB
Vonalfigyelés	Polarizált bemenet
Választható hangok	64
Értékelés	W-2.4-7.5
Padló lefedettsége	legfeljebb 56 m ²
Villanó frekvencia	0.5 Hz
Nettó tömeg	1.2 kg
Rögzítési magasság	legfeljebb 2.4 m
Textúra	Sima
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítás	EN54-23, EN54-3
Önkéntes jelölések (minden nyelven)	BOSEC