

TERMÉK ADATLAP

ATS1110A-N

LCD kezelőegység ATS Advanced központokhoz

TULAJDONSÁGOK

- LCD kezelőegység ATS Advanced központokhoz
- 2x16 karakteres kijelző
- 4 LED rendszer állapot kijelzésre
- 16 LED területek állapotainak jelzésére
- "függőleges" dizájn
- csavar nélküli hátlaphoz csatlakoztatás
- erősebb kijelző és gomb megvilágítás

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	9–14 VDC
Áramfelvétel	26 mA Tipikus 95 mA max

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek	1
Bemeneti típus	Kilépési kérelem
Kimenetek	1
Kimeneti típus	Nyitott kollektoros kimenet, 50 mA maximum
Szerelési mód	Felületre szerelt

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	92 x 165 x 25,4 mm
Szín	Fehér
Kivitel	Függőleges

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	0–+50°C
Relatív páratartalom	95% nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30

Egyéb jellemzők

Típus	Kezelőegységek LCD
-------	--------------------

ATS1110A-N

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felhasználói felület
Termékvonal
Állapot LED-ek
Funkcióbillentyűk
Címezési típus
Támogatott kábeltípus
Kommunikációs típus
Nettó tömeg
Borító
EN50131 fokozat
Megfelelőség
Tanúsítás

2 x 16 Char LCD, Érintőgombok
Advisor Advanced
16
4
DIP-kapcsolók
WCAT 52/54 vagy egyenértékű
Vezetékes
296 gr
Tükrözés fedél
Fokozat 3
CE, RoHS
VdS