

TERMÉK ADATLAP

ATS1115A-N

LCD kezelőegység beépített olvasóval (HITAG II)
ATS Advanced központokhoz

TULAJDONSÁGOK

- LCD kezelőegység beépített olvasóval (HITAG II) ATS Advanced központokhoz
- 2x16 karakteres kijelző
- 4 LED rendszer állapot kijelzésre
- 16 LED területek állapotainak jelzésére
- "függőleges" dizájn
- csavar nélküli hátlaphoz csatlakoztatás
- erősebb kijelző és gomb megvilágítás



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	9–14 VDC
Áramfelvétel	35 mA Tipikus 165 mA max.

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek	1
Bemeneti típus	Kilépési kérelem
Kimenetek	1
Kimeneti típus	Nyitott kollektoros kimenet, 50 mA maximum
Szerelési mód	Felületre szerelt

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	92 x 165 x 25.4 mm
Szín	Fehér
Kivitel	Függőleges

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	0–+50°C
Relatív páratartalom	0–95% nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30

Egyéb jellemzők

Kártyaprotokoll	HITAG II
-----------------	----------

ATS1115A-N

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Típus

Felhasználói felület

Termékvonal

Állapot LED-ek

Integrált olvasó

Funkcióbillentyűk

Támogatott kártyatípusok

Címezési típus

Támogatott kábeltípus

Kommunikációs típus

Olvasási távolság

Borító

EN50131 fokozat

Megfelelőség

Tanúsítás

Kezelőegységek LCD

2 x 16 Char LCD, Érintőgombok

Advisor Advanced

16

Közelség

4

HiTag2

DIP-kapcsolók

WCAT 52/54 vagy egyenértékű

Vezetékes

6–10 cm

Tükrözés fedél

Fokozat 3

CE, RoHS

VdS