

TERMÉK ADATLAP

ATS1135

"Resi" LCD kezelőegység beépített olvasóval(HITAG II) ATS Advanced központokhoz

TULAJDONSÁGOK

- "Resi" LCD kezelőegység beépített olvasóval(HITAG II) ATS Advanced központokhoz
- 2x16 karakteres kijelző
- 4 LED rendszer állapot kijelzésre
- 2 LED területek állapotainak jelzésére
- "vízszintes" dizájn



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	8.5–14 VDC
Áramfelvétel	35 mA normál Működés155 mA max.

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek	1
Bemeneti típus	Kilépési kérelem
Kimenetek	1
Kimeneti típus	Nyitott kollektoros kimenet, 15 V max. @ 50 mA max.
Szerelési mód	Felületre szerelt

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	200 x 90 x 24 mm
Szín	Fehér
Kivitel	Vízszintes

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+55°C
Relatív páratartalom	0–95% nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30

Egyéb jellemzők

Kártyaprotokoll	HITAG II
-----------------	----------

ATS1135

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Típus	Kezelőegységek LCD
Felhasználói felület	2 x 16 Char LCD, Érintőgombok
Termékvonal	Advisor Advanced
Állapot LED-ek	2
Integrált olvasó	Közelség
Funkcióbillentyűk	3
Támogatott kártyatípusok	HiTag2
Címezési típus	DIP-kapcsolók
Támogatott kábeltípus	WCAT 52/54 vagy egyenértékű
Kommunikációs típus	Vezetékes
Olvasási távolság	5 cm
Nettó tömeg	350 g
EN50131 fokozat	Fokozat 3
Megfelelőség	CE, RoHS
Tanúsítás	VdS