

TERMÉK ADATLAP

ATS1136

"Resi" LCD kezelőegység beépített olvasóval (Mifare DESFire EV1&EV2) ATS Advanced központokhoz

TULAJDONSÁGOK

- "Resi" LCD kezelőegység beépített olvasóval (Mifare DESFire EV1&EV2) ATS Advanced központokhoz
- titkosított (Mifare DESFire EV1&EV2) vagy nem titkosított (Mifare DESFire EV1&EV2 CSN
- Mifare Classic) kártyákkal működik
- titkosított kommunikáció a központtal
- 2x16 karakteres kijelző
- 4 LED rendszer állapot kijelzésre
- 2 LED területek állapotainak jelzésére
- "vízszintes" dizájn



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	8.5–14 VDC
Tápellátás típusa	12 VDC
Áramfelvétel	30 mA normál Működés280 mA max.

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek	1
Bemeneti típus	Kilépési kérelem
Kimenetek	1
Kimeneti típus	Nyitott kollektoros kimenet, 15 V max. @ 50 mA max.
Szerelési mód	Felületre szerelt

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	200 x 90 x 24 mm
Szín	Fehér
Kivitel	Vízszintes

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+55°C
Relatív páratartalom	0–95% nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30

Egyéb jellemzők

ATS1136

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kártyaprotokoll

Típus

Felhasználói felület

Termékvonal

Állapot LED-ek

Integrált olvasó

Funkcióbillentyűk

Támogatott kártyatípusok

Címezési típus

Támogatott kábeltípus

Kommunikációs típus

Olvasási távolság

Nettó tömeg

EN50131 fokozat

Megfelelőség

Tanúsítás

MIFARE

Kezelőegységek LCD

2 x 16 Char LCD, Érintőgombok

Advisor Advanced

2

Biztonságos MIFARE

3

Mifare Classic 7 bájt UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® DESFire® EV3

DIP-kapcsolók

WCAT 52/54 vagy egyenértékű

Vezetékes

Legfeljebb 5 cm

350 g

Fokozat 3

CE, RoHS

VdS