

TERMÉK ADATLAP

ATS1140

7" érintőképernyős kezelőegység

TULAJDONSÁGOK

- 7" érintőképernyős kezelőegység
- egyszerű használat
- modern megjelenés
- beépített Mifare Desfire EV1/EV2/EV3 kártyaolvasó
- 1 BUS vonalra maximum 4 db ATS1140 csatlakoztatása javasolt
- 1 db RTE bemenet
- 1 db OC kimenet
- programozható funkció gombok
- egyedi logó tölthető rá
- MR4.10 ATS Advanced firmware szükséges
- 0 és 50 °C közötti működés
- 127 x 179 x 20 mm méret
- 12Vdc @ max. 375mA

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség

12.0–13.5 VDC (a központ biztosítja)

Áramfelvétel

330 mA @ 13.7 VDC, 375 mA @ 12 VDC (max.) 220 mA @ 13.7 VDC,
250 mA @ 12 VDC (average) 70 mA @ 13.7 VDC, 80 mA @ 12 VDC
(készenléti állapot)

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek

1

Bemeneti típus

Kilépési kérelem (nem)

Kimenetek

1

Kimeneti típus

Nyitott kollektoros kimenet (OC), 100 mA max, 15 VDC max.

Szerelési mód

Falra szerelt

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek

127 x 179 x 20 mm

Szín

Fehér

Anyag

ABS műanyag

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet

0–+50°C

Relatív páratartalom

legfeljebb 95% nem kondenzálódó

Környezet

Beltéri

IP-védettség

IP30IK06

Egyéb jellemzők

ATS1140

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kártyaprotokoll

Típus

Felhasználói felület

Termékvonal

Állapot LED-ek

Integrált olvasó

Nyelv

Támogatott ATsx500 Firmware

Támogatott Everon Firmware

Funkcióbillentyűk

Támogatott kártyatípusok

Címezési típus

Támogatott kábeltípus

Kommunikációs típus

Olvasási távolság

Vezetékezés

Adatbuszra csatlakoztatva

Nettó tömeg

Tanúsítás

Kategória

Központ

MIFARE

Kezelőegységek érintőképernyős

Touch Responsive felület Keys

Advisor Advanced, Everon

1

Biztonságos MIFARE

Többnyelvi támogatás

MR4.10 vagy későbbi

MR3.1 vagy újabb, FW 2.0.5-tel ATS1140

3

MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® DESFire® EV3

Szoftver címezés

WCAT 52/54 vagy egyenértékű

Vezetékes

Legfeljebb 3 cm

RS-485, négyvezetékes busz

8 / adat busz max 16 / rendszer

460 g

EN50131 fokozat 3, F&P, FG, IMQ, INCERT, NFA2P, SBSC

Referencia

ATS1700-MM