

TERMÉK ADATLAP

ATS1190

ATS HITAG II olvasó

TULAJDONSÁGOK

- ATS HITAG II olvasó
- illeszhető az ATS buszra
- használható területek élesítésére/azok állapotának visszajelzésére
- olvasási távolság: 0-8cm
- 1 nyitott kollektoros kimenet
- ajtó nyitó bemenet
- címbeállítás konfigurációs kártyával
- beépített zümmer
- cserélhető burkolat
- programozható piros és kék LED-kijelzés
- optikai szabotázskapcsoló

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	9–14 VDC
Áramfelvétel	25 mA Tipikus80 mA max.

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek	Kilépési kérelem
Kimenetek	1 nyitott kollektoros kimenet (25 mA)
Szerelési mód	Felületre szerelt

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	36 x 110 x 20 mm
Szín	Fehér
Anyag	Műanyag

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-35–+66°C
Relatív páratartalom	93% nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri, kültéri
IP-védettség	IP54

Egyéb jellemzők

Kártyaprotokoll	HITAG II
Típus	Kártyaolvasók
Olvasási távolság	6–8 cm

ATS1190

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Max. Olvasótávolság a paneltől	1.5 km
Támogatott kártyatípusok	HiTag2
Címezési típus	Kártyacímezés, Billentyűzet címezés, Szoftver címzés
LED-ek száma	1 kék LED, 1 piros LED
Nem. A feldolgozások is	1 fehér borítás
Olvasó kiegészítő	Opcionális színborítások
Olvasótípus	Közelség, Okoskártya
Olvasó működési-adó frekvencia	125 kHz
Támogatott technológia 125 kHz	HiTag 2
Interfész	ATS RS-485, Wiegand
Csatlakozó típusa	Bekötőkábel
Bekötőkábel hossza	250 mm
Lefeszítés elleni szabotázs védelem	Igen
PIN-billentyűzet	Nem
Nettó tömeg	200 g
Vandalbiztos	Nem