

TERMÉK ADATLAP

ATS1192X4

ATS HITAG II olvasó kültéri ipari kivitelben

TULAJDONSÁGOK

- ATS HITAG II olvasó kültéri ipari kivitelben
- 4db
- illeszhető az ATS buszra
- használható területek élesítésére/azok állapotának visszajelzésére
- olvasási távolság: 0-8cm
- 1 nyitott kollektoros kimenet
- ajtó nyitó bemenet
- címbeállítás konfigurációs kártyával
- beépített zümmer
- programozható piros és kék LED-kijelzés
- optikai szabotázskapcsoló

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	9–14 VDC
Áramfelvétel	25 mA Tipikus80 mA max.

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek	Kilépési kérelem
Kimenetek	1 nyitott kollektoros kimenet (25 mA)
Szerelési mód	Felületre szerelt

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	42 x 150 x 16 mm
Szín	Sötétszürke

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-35–+66°C
Környezet	Kültéri
IP-védettség	IP54

Egyéb jellemzők

Kártyaprotokoll	HITAG II
Típus	Kártyaolvasók
Olvasási távolság	6–10 cm
Max. Olvasótávolság a paneltől	1.5 km
Támogatott kártyatípusok	HiTag2

ATS1192X4

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Címezési típus

LED-ek száma

Olvasótípus

Olvasó működési-adó frekvencia

Támogatott technológia 125 kHz

Interfész

Csatlakozó típusa

Bekötőkábel hossza

Lefeszítés elleni szabotázs védelem

PIN-billentyűzet

Nettó tömeg

Kártyacímezés, Billentyűzet címezés, Szoftver címezés

Kétszínű

Közelség, Okoskártya

125 kHz

HiTag 2

ATS RS-485, Wiegand

Bekötőkábel

250

Igen

Nem

250g (/ olvasó)