

TERMÉK ADATLAP

ATS1197

ATS HITAG II olvasó kódbillentyűzettel

TULAJDONSÁGOK

- ATS HITAG II olvasó kódbillentyűzettel
- kültéri ipari kivitelben (IP54)
- illeszthető az ATS buszra használható területek élesítésére/azok állapotának visszajelzésére
- olvasási távolság: 6-8cm
- 1 nyitott kollektoros kimenet
- ajtó nyitó bemenet
- címbeállítás központról vagy konfigurációs kártyával
- beépített zümmer
- programozható piros és kék LED-kijelzés
- optikai szabotázskapcsoló

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	8.5–14 VDC
Áramfelvétel	40 mA Tipikus110 mA max.

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek	Kilépési kérelem
Kimenetek	1 nyitott kollektoros kimenet (50 mA)
Szerelési mód	Felületre szerelt

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	140 x 121 x 22 mm
Szín	Sötétszürke

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-40–+50°C32–122°F
Környezet	Kültéri
IP-védettség	IP66

Egyéb jellemzők

Kártyaprotokoll	HITAG II
Típus	Kártyaolvasók billentyűzettel
Olvasási távolság	6–10 cm
Max. Olvasótávolság a paneltől	1.5 km
Támogatott kártyatípusok	HiTag2

ATS1197

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Címezési típus

LED-ek száma

Olvasótípus

Olvasó működési-adó frekvencia

Támogatott technológia 125 kHz

Interfész

Csatlakozó típusa

Bekötőkábel hossza

Lefeszítés elleni szabotázsvédelem

PIN-billentyűzet

Kártyacímezés, Billentyűzet címezés, Szoftver címzés

3 LED

Közelség, Okoskártya

125 kHz

HiTag 2

ATS RS-485

Bekötőkábel

200

Igen

Igen