

TERMÉK ADATLAP

ATS1201E

Segéd tápos zónabővítő

TULAJDONSÁGOK

- Segéd tápos zónabővítő
- 8 bemenetű - fizikailag max. 24 zónáig bővíthető
- fémdobozban
- hátsó szabotázs kapcsolóval
- ATS központokhoz felügyelt 2
- 9A tápegységgel
- felügyelt sziréna kimenettel
- dinamikus akkumulátor teszt (18Ah)
- központ típusonként max. 7 / 15 / 30 db
- 1
- 5 km-re lehet a központtól jelírássítás nélkül (ATS1740-nel max. 6 km)
- mérete: 315x388x85 mm
- Grade 3 minősített

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Akkumulátortípus	Legfeljebb 18Ah
Dinamikus akkumulátortesztelés	Igen
Tápellátás típusa	230 VAC
Tápfeszültség	230 VAC +10%, -15%, 50/60 Hz
Áramfelvétel	75 mA tipikus
Beépített tápegység	Igen

Bemenetek / kimenetek

Kimenetek típusa	Nyitott kollektoros kimenet
Relék	Keresztül ATS1810 / ATS1811
Kimenetek maximális száma	32
Szirénkimenetek	1

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	315 x 388 x 85 mm
Anyag	Acél (festett)

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+55°C
Relatív páratartalom	95% nem kondenzálódó
Környezet	EN50130-5

ATS1201E

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IP-védetség	IP30
Egyéb jellemzők	
Típus	Vezetékes Grade 3
Bővítő típusa	Bemeneti bővítő
Termékvonal	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Kapcsolat típusa	Adatbusz-csatlakozás
Kompatibilitás	Axon, Advisor Advanced és Advisor Master
Maximális távolság a központtól	1.5 km
Központonkénti maximum	7 / 15 / 30 (a központ típusától függően)
Előírt kábel	WCAT52 / WCAT54 vagy egyenértékű
Címzés	DIP-kapcsolók
Lezáró ellenállás	Választható
Összesen	32
Beépített	8
Bővíthető	24 (3x ATS1202)
Teljesítményfelvétel	2.9 A max. @ 13.8 VDC
Nettó tömeg	5.4 kg
Ház	Közepes fémház
Megfelelőség	CE
Tanúsítás	CE