

TERMÉK ADATLAP

ATS1204E

Segéd tápos zónabővítő

TULAJDONSÁGOK

- Segéd tápos zónabővítő
- 8 bemenetű - max. 32 zónáig bővíthető
- fémdobozban
- hátsó szabotázs kapcsolóval
- ATS központokhoz felügyelt 2
- 9A tápegységgel
- felügyelt sziréna kimenettel
- dinamikus akkumulátor teszt - lehetséges akkumulátorok 7
- 2/18/26 Ah
- központ típusonként max. 7 / 15 / 30 db
- 1
- 5 km-re lehet a központtól jelfrissítés nélkül (ATS1740-nel max. 6 km)
- mérete: 475x460x160 mm
- Grade 3 minősített

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Akkumulátortípus	Legfeljebb 25 Ah
Dinamikus akkumulátortesztelés	Igen
Tápellátás típusa	230 VAC
Tápfeszültség	230 VAC +10 %, -15 %, 50/60 Hz
Áramfelvétel	75 mA tipikus
Beépített tápegység	Igen

Bemenetek / kimenetek

Kimenetek típusa	Nyitott kollektoros kimenet
Relék	Keresztül ATS1810 / ATS1811
Kimenetek maximális száma	32
Szirénkimenetek	1

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	475 x 460 x 160 mm
Anyag	Acél (festett)

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+55°C
Relatív páratartalom	95% nem kondenzálódó
Környezet	EN50130-5

ATS1204E

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IP-védettség	IP30
Egyéb jellemzők	
Típus	Vezetékes Grade 3
Bővítő típusa	Bemeneti bővítő
Termékvonal	Advisor Advanced, ATS Master
Kapcsolat típusa	Adatbusz-csatlakozás
Kompatibilitás	Advisor Advanced, Advisor Master
Maximális távolság a központtól	1.5 km
Központonkénti maximum	15 / 30 (a központ típusától függően)
Előírt kábel	WCAT52 / WCAT54 vagy egyenértékű
Címzés	DIP-kapcsolók
Lezáró ellenállás	Választható
Összesen	32
Beépített	8
Bővíthető	24 (3x ATS1202)
Teljesítményfelvétel	2.9 A max. @ 13.8 VDC
Nettó tömeg	9.7 kg
Ház	Nagy fémház
Megfelelőség	CE
Tanúsítás	CE