

## TERMÉK ADATLAP

### ATS1210E

8 bemenetű bővítő egység szabotázsvédett műanyag házban

#### TULAJDONSÁGOK

- 8 bemenetű bővítő egység szabotázsvédett műanyag házban
- külső szabotázs bemenet ATS központokhoz tápegység nélkül
- 12V DC tápellátás szükséges
- ATS Advisor Master esetén 1 bővítő címet foglal a buszon
- további zónabemenetekkel nem bővíthető
- mérete: 87x124x34 mm
- Grade 3 minősített

#### MŰSZAKI JELLEMZŐK

##### Tápellátás

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Működési feszültség | 10.5–13.8 VDC |
| Áramfelvétel        | 53 mA         |
| Beépített tápegység | Nem           |

##### Bemenetek / kimenetek

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Kimenetek típusa | Nyitott kollektoros kimenet |
|------------------|-----------------------------|

##### Fizikai jellemzők

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Fizikai méretek | 86 x 125 x 36 mm |
| Anyag           | ABS              |

##### Környezeti jellemzők

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Működési hőmérséklet | -10–+55°C            |
| Relatív páratartalom | 95% nem kondenzálódó |
| Környezet            | EN50130-5            |
| IP-védettség         | IP30                 |

##### Egyéb jellemzők

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Típus            | Vezetékes Grade 3                        |
| Bővítő típusa    | Bemeneti bővítő                          |
| Termékvonat      | Advisor Advanced, ATS Master, Axon       |
| Kapcsolat típusa | Adatbusz-csatlakozás                     |
| Kompatibilitás   | Axon, Advisor Advanced és Advisor Master |

## ATS1210E

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

Maximális távolság a központtól

Központonkénti maximum

Előírt kábel

Címzés

Lezáró ellenállás

Összesen

Beépített

Nettó tömeg

Ház

Megfelelőség

Tanúsítás

1.5 km

15 / 30 (a központ típusától függően)

WCAT52 / WCAT54 vagy egyenértékű

DIP-kapcsolók

Választható

8

8

190 gr

Kis műanyag ház

CE

EN50131 fokozat 3, VdS