

TERMÉK ADATLAP

ATS1210LE

8 bemenetű bővítő egység szabotázsvédett nagyméretű műanyag házban

TULAJDONSÁGOK

- 8 bemenetű bővítő egység szabotázsvédett nagyméretű műanyag házban
- külső szabotázs bemenet ATS központokhoz tápegység nélkül
- 12V DC tápellátás szükséges
- ATS Advisor Master esetén 1 bővítő címet foglal a buszon
- további 1db ATS1202-vel bővíthető
- mérete: 120x240x40 mm
- Grade 3 minősített

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	10.5–13.8 VDC
Áramfelvétel	53 mA max.
Beépített tápegység	Nem

Bemenetek / kimenetek

Kimenetek típusa	Nyitott kollektoros kimenet
Relék	Keresztül ATS1810 / ATS1811
Kimenetek maximális száma	16

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	120 x 240 x 40 mm
Anyag	ABS

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+55°C
Relatív páratartalom	95% nem kondenzálódó
Környezet	EN50130-5
IP-védettség	IP30

Egyéb jellemzők

Típus	Vezetékes Grade 3
Bővítő típusa	Bemeneti bővítő
Termékvonál	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

ATS1210LE

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kapcsolat típusa

Kompatibilitás

Maximális távolság a központtól

Központonkénti maximum

Előírt kábel

Címzés

Lezáró ellenállás

Összesen

Beépített

Bővíthető

Nettó tömeg

Ház

Megfelelőség

Tanúsítás

Adatbusz-csatlakozás

Advisor Advanced, Advisor Master és Axon

1.5 km

15 / 30 (a központ típusától függően)

WCAT52 / WCAT54 vagy egyenértékű

DIP-kapcsolók

Választható

16

8

8 (1x ATS1202)

390 gr

Közepes műanyag ház

CE

EN50131 fokozat 3, VdS