

TERMÉK ADATLAP

ATS1211E

8 bemenetű bővítő egység szabotázsvédett acélházban

TULAJDONSÁGOK

- 8 bemenetű bővítő egység szabotázsvédett acélházban
- külső szabotázs bemenet ATS központokhoz tápegység nélkül
- 12V DC tápellátás szükséges
- ATS Advisor Master esetén 1 bővítő címet foglal a buszon
- további zónabemenetekkel nem bővíthető
- mérete: 166x126x37 mm
- Grade 3 minősített

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	10.5–13.8 VDC
Áramfelvétel	53 mA max.
Beépített tápegység	Nem

Bemenetek / kimenetek

Kimenetek típusa	Nyitott kollektoros kimenet
------------------	-----------------------------

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	165 x 125 x 36mm
Anyag	Acél (festett)

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+55°C
Relatív páratartalom	95% nem kondenzálódó
Környezet	EN50130-5
IP-védettség	IP30

Egyéb jellemzők

Típus	Vezetékes Grade 3
Bővítő típusa	Bemeneti bővítő
Termékvonal	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Kapcsolat típusa	Adatbusz-csatlakozás
Kompatibilitás	Advisor Advanced, Advisor Master vagy Axon

ATS1211E

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Maximális távolság a központtól

1.5 km

Központonkénti maximum

15 / 30 (a központ típusától függően)

Előírt kábel

WCAT52 / WCAT54 vagy egyenértékű

Címzés

DIP-kapcsolók

Lezáró ellenállás

Választható

Összesen

8

Beépített

8

Nettó tömeg

790 gr

Ház

Fém

Megfelelőség

CE

Tanúsítás

EN50131 fokozat 3, VdS