

TERMÉK ADATLAP

ATS1340

Kompakt kötésdoboz ajtó vezérlési pontok szakszerű kötéséhez

TULAJDONSÁGOK

- Kompakt kötésdoboz ajtó vezérlési pontok szakszerű kötéséhez
- az összes ajtó nyitással kapcsolatos interfész megtalálható
- ajtó nyitó és zümmer kimenet
- két ellenállásos lezárás a bemeneteknek
- minden ki-és bemenet biztosítékkal védett
- 10
- 5-13
- 8 Vdc
- max. 100mA fogyasztás
- ajtó nyitó kimenet max. 500mA
- 0°C - 50°C
- 165 x 125 x 35 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	10.5–13.8 V (12 VDC névleges)12 / 24 VDC (Külső tápegység)
Áramfelvétel	0 mA Készenlét100 mA max. (használatával busz 12V táp tápellátás)500 mA (ajtó lock max. Kimeneti áram @ 12 / 24 VDC)

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	181 x 129 x 45 mm
-----------------	-------------------

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	0–+50°C
----------------------	---------

Egyéb jellemzők

Típus	Csomóponti modulok
Tartozékcsoport	Advisor Advanced, ATS Master
Típus	Modul
Nettó tömeg	773 g