

TERMÉK ADATLAP

ATS1497

ATS Mifare Desfire EV2 titkosított + HITAG II (CSN) kombinált tag

TULAJDONSÁGOK

- ATS Mifare Desfire EV2 titkosított + HITAG II (CSN) kombinált tag
- 10 db-os csomagban
- körte alakú
- fekete színű
- nem biztonságos Mifare olvasóhoz is használható (7 byte CSN)
- 70 x 45 x 4 mm méret

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Fizikai jellemzők

Memóriaméret	2 kB
Anyag	PA6
Kivitel	Távírányító
Fizikai méretek	70 x 45 x 44 mm
Szín	Fekete

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10—+50°C
IP-védetség	IP66

Egyéb jellemzők

Fajta	Tag
Kártyaprotokoll	HITAG II
Kártyaprotokoll	MIFARE DESFire
Olvasási távolság	Mifare: biztonságos mód: között 1 - 5 cm nem biztonságos mód: között 2-5 cm Hitag: legfeljebb 10 cm A távolság olvasótól függően változhat
Egyedi adatmodell	Nem
Támogatott olvasók	ATS ATS118x biztonságos olvasók, ATS Közelség olvasók
Hitelesítés típusa	Közelség, Okoskártya
Hitelesítési frekvenciák	125 kHz, 13.56 MHz
Támogatott technológia 13.56 MHz	MIFARE DESFire EV2 (Aritect), Mifare DESFire EV2 (CSN)
Támogatott technológia 125 kHz	HiTag 2

ATS1497

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Közvetlen felület nyomtatás	Nem
Minimális rendelési mennyiség	1
Kártyák/címkék a csomagban	10
Nettó tömeg	48 g
Szállítási tömeg	48 g
Kártya címke	Sorozatszám