

TERMÉK ADATLAP

ATS1500A-IP-MBC

ATS1500A-IP panel

TULAJDONSÁGOK

- ATS1500A-IP panel
- (csak a központi panel)
- pótalkatrész



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Alaplap áramfogyasztása	150 mA
-------------------------	--------

Bemenetek / kimenetek

Felszerelés	Nem
Max nem. Bemenetek	32
Fedélzeti bemenetek	8
Bemenetek csatlakoztatható bővítése	8
Nem. kimenetek	128
Nem. Beépített kimenetek	5

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	202 x 90 x 40 mm
-----------------	------------------

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+55°C
Relatív páratartalom	95% nem kondenzálódó

Egyéb jellemzők

Típus	ATS Advanced pótalkatrészek
Termékvonal	Advisor Advanced
Terméktípus	Integrált beléptetőrendszer
Központ típus	Hibrid
Nem. Billentyűzetek / olvasók	8

ATS1500A-IP-MBC

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Data gyűjtés Panelek (DGP)	7
Nem. riasztó csoportok	16
Előírt kábel	WCAT52 / WCAT54 vagy egyenértékű
Nem. Területek	4
Max. nem. Felhasználók	több mint 2000
Nevű felhasználók	1000
Max. nem. Kártyák	2000–65532
Max. nem. PIN-kódok	2000–65532
Szabványos ajtók a vezérlőpulton	4
Ajtó csoportok	128
Teremcsoportok	128
Intelligens ajtók 4 ajtós DGP-ken	28
Fedélzeti váltótípus	IP
Átviteli kiterjesztés	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Adatbusz típus	RS485
Riasztási eseménynapló	14500
Hozzáférés eseménynaplóhoz	10000
Maximális rendszer áram	950 mA @ 13.8 V $\pm$ 0.2 V
Max aux teljesítményáram	750 mA (a tartalék tápellátási igénytől függ)
Automatikusan visszaállítható biztosítékok	5
Ház	Ház nélkül
EN50131 fokozat	Fokozat 2
Megfelelőség	CE
Tanúsítás	CE