

TERMÉK ADATLAP

ATS1500A-IP-MM

ATS Advanced központ

TULAJDONSÁGOK

- ATS Advanced központ
- 8/32 zóna
- közepes méretű fémházban (315x388x85 mm)
- alaplapi TCP/IP csatlakozóval
- 4 partíció
- max 8 kezelőegység/olvasó
- max 2.000 felhasználó (CDC4 modulval max 65.532 felhasználó)
- ajtók maximális száma 4 / 56 (CDC4 bővítővel)
- házzal és 1A tápegységgel
- Grade3 (ATS-MM-TK szükséges)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	230 VAC
Tápfeszültség	230 VAC +10%, -15%, 50/60 Hz
Alaplap áramfogyasztása	150 mA

Bemenetek / kimenetek

Max. zónák száma	32
Felszerelés	Nem
Max nem. Bemenetek	32
Fedélzeti bemenetek	8
Bemenetek csatlakoztatható bővítése	8
Nem. kimenetek	128
Nem. Beépített kimenetek	5

Fizikai jellemzők

Központi ház mérete	Közepes
Fizikai méretek	315 × 388 × 88 mm
Anyag	Acél (festett)

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+55°C
Relatív páratartalom	95% nem kondenzálódó
Környezetvédelmi osztály	II. osztály, beltéri

ATS1500A-IP-MM

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IP-védettség	IP30
Egyéb jellemzők	
Max. területek száma	4
Termékvonal	Advisor Advanced
Terméktípus	Integrált beléptetőrendszer
Központ típus	Hibrid
Nem. Billentyűzetek / olvasók	8
Data gyűjtés Panelek (DGP)	7
Nem. riasztó csoportok	16
Előírt kábel	WCAT52 / WCAT54 vagy egyenértékű
Nem. Területek	4
Max. nem. Felhasználók	több mint 2000
Nevű felhasználók	1000
Max. nem. Kártyák	2000–65532
Max. nem. PIN-kódok	2000–65532
Szabványos ajtók a vezérlőpulton	4
Ajtó csoportok	128
Teremcsoportok	128
Intelligens ajtók 4 ajtós DGP-ken	28
Fedélzeti váltótípus	IP
Átviteli kiterjesztés	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Adatbusz típus	RS485
Riasztási eseménynapló	14500
Hozzáférés eseménynaplóhoz	10000
Maximális rendszer áram	950 mA @ 13.8 V $\pm$ 0.2 V
Max aux teljesítményáram	750 mA (a tartalék tápellátási igénytől függ)
Automatikusan visszaállítható biztosítékok	5
Üvegtörő biztosítékok	1 (hálózati áram)
Ház	Közepes fémház
EN50131 fokozat	Fokozat 3, szabotázsvedelmi készlettel
Megfelelőség	CE