

TERMÉK ADATLAP

ATS1743

Optikai kábel illesztő (RS485/422 - belső buszok és központhálózat). Az RS485-ös ATS buszhálózatot illeszt multimodusú optikai

TULAJDONSÁGOK

- Optikai kábel illesztő (RS485/422 - belső buszok és központhálózat). Az RS485-ös ATS buszhálózatot illeszt multimodusú optikai kábelre. ST típusú optikai csatlakozó szükséges mellé.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	VDC
Működési feszültség	10.5 - 13.8 V
Áramfelvétel	60 mA max

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	90 x 80 mm (W x H)
-----------------	--------------------

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	0–50°C
Relatív páratartalom	95% maximum

Egyéb jellemzők

Típus	Speciális buszmodulok
Tartozékcsoporthoz	Advisor Advanced, ATS Master, kommunikáció eszközök
Típus	Modul
Előírt kábel	Artech WCAT 52/54 vagy egyenértékű
Maximális távolság a központtól	1.5 km
Meghatározott optikai szál típus	62.5/125 um multimód
Hullámhossz	820 nm
Kibocsátó típus	AlGaAs LED
Optikai költségkeret	15 dB tipikus
Minimum	-21–-15 dBm

ATS1743

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tipikus	-17--12 dBm
Maximum	-14--10 dBm
Kétirányú/kettős szálás mód	14
Egyirányú/egyszálás mód	15