

TERMÉK ADATLAP

ATS1811

8-utas relé kártya ATS központokhoz és bővítőkhöz

TULAJDONSÁGOK

- 8-utas relé kártya ATS központokhoz és bővítőkhöz
- NO/NC kimenetek
- max. 32db köthető egy központhoz
- max. 2db egy zónabővítőbe
- max. 32db egy ATS125x-be és egy ATS1260-ba



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	10.5–13.8 VDC
Áramfelvétel	50 mA (készüléti állapot) 250 mA (minden relé aktív)
Beépített tápegység	Nem

Bemenetek / kimenetek

Kimenetek típusa	Relék
Relék	SPDT

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	176 x 52 mm (W x H)
-----------------	---------------------

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+55°C
Relatív páratartalom	95% nem kondenzálódó
Környezet	EN50130-5

Egyéb jellemzők

Típus	Kimeneti kártyák
Bővítő típusa	Kimeneti bővítő
Termékvonat	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Kapcsolat típusa	Csatlakoztatható
Kompatibilitás	Axon, Advisor Advanced, ATS Master, ATS120xE és ATS121xE bővítők
Maximális távolság a központtól	Központ vagy DGP/bővítő házban helyezkedik el

ATS1811

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Központonkénti maximum

Összesen

Beépített

Megfelelőség

Tanúsítás

A központtól/bővítőtől függően

8

8

CE

CE