

TERMÉK ADATLAP

ATS4500A-IP-MM

ATS Advanced központ

TULAJDONSÁGOK

- ATS Advanced központ
- 8/512 zóna
- közepes méretű fémházban (315x388x85 mm)
- alaplap TCP/IP csatlakozóval
- 64 partíció
- max 32 kezelőegység/olvasó
- max 2.000 felhasználó (CDC4 modulal max 65.532 felhasználó)
- ajtók maximális száma 16 / 96 (CDC4 bővítővel)
- házzal és 2
- 5A tápegységgel
- Grade3

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	230 VAC
Tápfeszültség	230 VAC +10%, -15%, 50 Hz
Alaplap áramfogyasztása	150 mA

Bemenetek / kimenetek

Max. zónák száma	512
Felszerelés	Nem
Max nem. Bemenetek	512
Fedélzeti bemenetek	8
Bemenetek csatlakoztatható bővítése	8
Nem. kimenetek	128
Nem. Beépített kimenetek	5

Fizikai jellemzők

Központi ház mérete	Közepes
Fizikai méretek	315 x 388 x 85 mm
Anyag	Acél (festett)

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+55°C
Relatív páratartalom	95% nem kondenzálódó
Környezetvédelmi osztály	II. osztály, beltéri

ATS4500A-IP-MM

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IP-védettség	IP30
Egyéb jellemzők	
Max. területek száma	64
Termékvonal	Advisor Advanced
Terméktípus	Integrált beléptetőrendszer
Központ típus	Hibrid
Nem. Billentyűzetek / olvasók	32
Data gyűjtés Panelek (DGP)	30
Nem. riasztó csoportok	128
Előírt kábel	WCAT52 / WCAT54 vagy egyenértékű
Nem. Területek	64
Max. nem. Felhasználók	több mint 2000
Nevű felhasználók	1000
Max. nem. Kártyák	2000–65532
Max. nem. PIN-kódok	2000–65532
Szabványos ajtók a vezérlőpulton	16
Ajtó csoportok	128
Teremcsoportok	128
Intelligens ajtók 4 ajtós DGP-ken	48
Fedélzeti váltótípus	IP
Átviteli kiterjesztés	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Adatbusz típus	RS485
Riasztási eseménynapló	14500
Hozzáférés eseménynaplóhoz	10000
Maximális rendszer áram	2500 mA
Max aux teljesítményáram	1600 mA
Automatikusan visszaállítható biztosítékok	5
Üvegtörő biztosítékok	1 (hálózati áram)
Ház	Közepes fémház
EN50131 fokozat	Fokozat 3
Megfelelőség	CE
Tanúsítás	CE