

TERMÉK ADATLAP

ATS624

Kimeneti bővítő kártya

TULAJDONSÁGOK

- Kimeneti bővítő kártya
- 4 relé kimenet
- ATS Advanced központhoz (közvetlenül a központi panelhez csatlakoztatható)
- szalagkábelrelé ATS1810 csatlakoztatható hozzá
- így még 4 db relékimenettel bővíthető a központ

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	10.5–13.8 VDC
Áramfelvétel	50 mA

Bemenetek / kimenetek

Kimenetek típusa	Relék
Relék	SPDT

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	90 x 40 mm
-----------------	------------

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	0–+50°C
Relatív páratartalom	95% nem kondenzálódó
Környezet	EN50130-5

Egyéb jellemzők

Bővítő típusa	Kimeneti bővítő
Termékvonal	Advisor Advanced, Axon
Kapcsolat típusa	Csatlakoztatható
Maximális távolság a központtól	Az Advisor Advanced központ NYÁK-ján található
Központonkénti maximum	1
Összesen	8
Beépített	4

ATS624

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bővíthető

Megfelelőség

Tanúsítás

Kategória

Központ

4 (1x ATS1810)

CE

CE, EN50131 fokozat 3, VdS

Referencia

ATS1700-MBC