

TERMÉK ADATLAP

ATS626

Kimeneti bővítő kártya

TULAJDONSÁGOK

- Kimeneti bővítő kártya
- 8 nyitott kollektoros kimenet
- 8 kimenet csatlakoztatható hozzá szalagkábelrel
- ATS Advanced központhoz (közvetlenül a központi panelhez csatlakoztatható)



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	10.5–13.8 VDC
Áramfelvétel	50 mA (alacsony áram OC) 1 A (magas áram OC)

Bemenetek / kimenetek

Kimenetek típusa	Nyitott kollektoros kimenet
------------------	-----------------------------

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	90 x 40 mm
-----------------	------------

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	0–+50°C
Relatív páratartalom	95% nem kondenzálódó
Környezet	EN50130-5

Egyéb jellemzők

Bővítő típusa	Kimeneti bővítő
Termékvonal	Advisor Advanced, Axon
Kapcsolat típusa	Csatlakoztatható
Maximális távolság a központtól	A központ PCB-n található
Központonkénti maximum	1
Összesen	16
Beépített	8
Bővíthető	8 (2x ATS1810)

ATS626

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Megfelelőség

Tanúsítás

Kategória

Központ

CE

CE, EN50131 fokozat 3, VdS

Referencia

ATS1700-MBC