

TERMÉK ADATLAP

ATS7340

GSM/GPRS modul ATS Advanced központokhoz

TULAJDONSÁGOK

- GSM/GPRS modul ATS Advanced központokhoz
- 4G/3G/2G működés
- kiemelt cyber-security védelem
- MI busz csatlakozás a központtal
- GSM / GPRS alapú távfelügyeleti jelentés
- PSTN / Osborne Hoffman és Ultrasync távfelügyeleti vevő kompatibilitás
- Ultrasync szolgáltatáson keresztüli ATS Advanced központ programozhatóság ATS8500 szoftverből
- Ultrasync szolgáltatáson keresztüli ATS Advanced központ vezérelhetőség mobil alkalmazásból
- GSM / SMS alapú személyi átjelzés
- vezérelhetőség SMS parancsokkal
- 9 - 14Vd @ max. 200mA
- -10 és +55 °C közötti beltéri működés
- antennával
- micro SIM kártya szükséges

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	9–14 VDC
Áramfelvétel	<100 mA (üresjárat)120 mA (GSM online)200 mA (GSM max.)

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	86.5 x 50 mm
-----------------	--------------

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+55°C
Relatív páratartalom	Max. 95% nem kondenzálódó
Környezet	EN50130-5

Egyéb jellemzők

Típus	Kommunikációs modulok
Termékvonal	Advisor Advanced, Axon
Állapotjelzés	x500A Panelek, MR4.4 kezdődőenAxon ATSx700 MR1.0 kezdődően
Kommunikátor típus	2G, 3G, 4G
GSM frekvencia	703-748 MHz, 824-849 MHz, 832-862 MHz, 880-915 MHz, 1710-1785 MHz, 1850-1910 MHz, 1920-1980 MHz, 2500-2570 MHz
Támogatott vevők	Osborne Hoffman (OH), PSTN vevők, UltraSync

ATS7340

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Antenna
Nettó tömeg
Tanúsítás
Kategória
Kiegészítők

Igen, Tartalmaz
35 g
EN50131 fokozat 3, NFA2P, SBSC
Referencia
ANT-MLTB