

TERMÉK ADATLAP

ATS7341-SIM

GSM/GPRS modul ATS Advanced és Axon központokhoz

TULAJDONSÁGOK

- GSM/GPRS modul ATS Advanced és Axon központokhoz
- 4G/2G működés
- beépített SIM kártya Ultrasync használatához
- kiemelt cyber-security védelem
- MI busz csatlakozás a központtal
- GSM / GPRS alapú távfelügyeleti jelentés
- Osborne Hoffman és Ultrasync távfelügyeleti vevő kompatibilitás
- Ultrasync szolgáltatáson keresztüli ATS Advanced központ programozhatóság ATS8500 szoftverből
- Ultrasync szolgáltatáson keresztüli ATS Advanced központ vezérelhetőség mobil alkalmazásból
- 9 - 14 VDC @ max. 200mA
- -10 és +55 °C közötti beltéri működés
- antennával

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	9–14 VDC
Áramfelvétel	<100 mA (üresjárat) 120 mA (GSM online) 200 mA (GSM max.)

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	86.5 x 50 mm
-----------------	--------------

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10–+55°C
Relatív páratartalom	Max. 95% nem kondenzálódó
Környezet	EN50130-5

Egyéb jellemzők

Termékvonal	Advisor Advanced, Axon
Állapotjelzés	Axon ATSx700 MR1.0 onwards ATSx500A Panelek, MR4.4 kezdődően
Kommunikátor típus	2G, 4G
GSM frekvencia	703–748 MHz (B28) 832–862 MHz (B20) 880–915 MHz (B8, EGSM-900) 1710–1785 MHz (B3, DCS-1800) 1920–1980 MHz (B1) 2500–2570 MHz (B7) 824–849 MHz (B5, GSM-850)
Támogatott vevők	Osborne Hoffman (OH), UltraSync
Antenna	Igen, Tartalmaz
Mikrofon támogatás	Nincs analóg hangtámogatás
Nettó tömeg	35 g

ATS7341-SIM

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kategória
Kiegészítők

Referencia
ANT-MLTB