

TERMÉK ADATLAP

AWZG2-12V2A-B

Kimenő tápfeszültség: 13.8 VDC

TULAJDONSÁGOK

- Kimenő tápfeszültség: 13.8 VDC
- Minősítés: EN50131-6 Grade 2
- Működés: Szünetmentes
- Tápegység: Kapcsoló üzemű transzformátoros
- Kimenő tápfeszültség szabályozás: Globálisan állítható
- Max. külső terhelés: 1.8 A
- Akku töltő áram: 0.5 A / 0.2 A
- Teljes terhelhetőség (max. külső terhelés + akku töltő áram): 2.0 A
- Max. akku méret (12V): 7 Ah
- Külön biztosítékkal védett AUX kimenet: 1
- AUX biztosíték: Polimer
- Doboz méret: 205 x 237 x 82 mm
- Szín: Fehér
- Vizuális visszajelzés: Állapot LED-ek
- Bejövő 230 VAC hiba kimenet: Igen
- Akku hiba kimenet: Igen
- Szabotázs kapcsoló a dobozon: Igen
- Működési hőmérséklet: -10 °C és +40 °C között

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Kimenő tápfeszültség	13.8 VDC
Kimenő tápfeszültség szabályozás	Globálisan állítható
Tápegység	Kapcsoló üzemű transzformátoros

Bemenetek / kimenetek

Akku hiba kimenet	Igen
Bejövő 230 VAC hiba kimenet	Igen
Külön biztosítékkal védett AUX kimenet	1

Fizikai jellemzők

Max. akku méret (12V)	7 Ah
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10 °C és +40 °C között
----------------------	-------------------------

Egyéb jellemzők

Akku töltő áram (A)	0.5
AUX biztosíték	Polimer

AWZG2-12V2A-B

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Doboz magasság (mm)	237
Doboz szélesség (mm)	205
Max. külső (AUX) terhelés (A)	1.8
Minősítés	EN50131-6 (Grade 2)
Működés	Szünetmentes
Szabotázs kapcsoló a dobozon	Igen
Teljes terhelhetőség (külső AUX + akku) (A)	2.0
Vizuális visszajelzés	Állapot LED-ek
Típus	13,8 VDC - Grade 2