

TERMÉK ADATLAP

CDC4-MBC

CDC4 panel (csak a bővítő panel)

TULAJDONSÁGOK

- CDC4 panel (csak a bővítő panel)
- pótalkatrész

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Akkumulátortípus	Legfeljebb 26 AhMax 18 Ah in ház
Dinamikus akkumulátortesztelés	Támogatott
Áramfelvétel	251 mA (beleértve Ethernet)
Beépített tápegység	Igen

Bemenetek / kimenetek

Időzónák / Ünnepek	24 - 1000
Kimenetek típusa	Relék / nyitott kollektoros kimenetek
Relék	4
Kimenetek maximális száma	128
Szírénkimenetek	1

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	110 x 255 x 48 mm
-----------------	-------------------

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	0–+50°C
Tárolási hőmérséklet	–20–+80°C
Relatív páratartalom	93% nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri

Egyéb jellemzők

Típus	ATS Advanced pótalkatrészek
-------	-----------------------------

CDC4-MBC

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bővítő típusa	Ajtóvezérlő
Termékvonal	Advisor Advanced, Axon
Kapcsolat típusa	RS485 (– Axon, Advisor Advanced), IP (– Axon, Advisor Management)
Kompatibilitás	Axon, Advisor Advanced (nem Advisor Master)
Maximális távolság a központtól	1.5 km használatával ajánlott Kábel
Központonkénti maximum	Legfeljebb 12, a behatolásjelző központtól függően
Előírt kábel	WCAT52 / WCAT54 vagy egyenértékű
Felhasználók	Legfeljebb 65532
PIN-kódok	Összes
Ajtó csoportok	128 - 50,000
Címzés	DIP-kapcsolók
Lezáró ellenállás	Választható
Összesen	32 számára Intruziók használat
Beépített	8
Bővíthető	24 számára Intruziók használat
Teljesítményfelvétel	3A @ 13.8 VDC
Ház	Ház nélkül
Megfelelőség	CE
Tanúsítás	CE