

TERMÉK ADATLAP

CDC4

Intelligens bővítő egység beléptetéshez és lift vezérléshez

TULAJDONSÁGOK

- Intelligens bővítő egység beléptetéshez és lift vezérléshez
- ATS Advanced központ kompatibilitás
- 8 ajtó / lift vezérlése bővített módban (közvetlen IP kapcsolat a bővítő és az ATS8600 felügyeleti szoftver között)
- 4 ajtó / lift vezérlése normál módban
- offline (ha megszakad a kapcsolat a központtal / szoftverrel) is működik
- legfeljebb 12 db CDC4 bővítő csatlakoztatható egy ATS Advanced központra
- fejlett beléptető funkciók: zsilip / anti-passback / személy számlálás / nagy biztonságú felhasználók / makrók
- legfeljebb 32 olvasó köthető egy bővítőre (két lokál buszra)
- mindkét lokál buszon OSDP V2 protokoll támogatása
- legfeljebb 6 olvasó rendelhető egy ajtóhoz
- titkosított kommunikáció ATS118x olvasókkal
- 8 integrált zóna bemenet (lokál buszra kötött zóna bővítővel 32-ig bővíthető)
- 4 integrált relé kimenet (64-ig bővíthető relé kimeneti modulokkal)
- 1 sziréna kimenet
- 2 db 12Ah akkumulátor
- 2.85A @ 12Vdc külső terhelhetőség
- 409 x 593 x 112 mm fém doboz
- 0 °C és 50 °C közötti működés

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Akkumulátortípus
Dinamikus akkumulátortesztelés
Tápellátás típusa
Tápfeszültség
Áramfelvétel
Beépített tápegység

Legfeljebb 26 AhMax 18 Ah in ház
Támogatott
230 VAC
230 VAC +10%, -15%, 50/60 Hz
251 mA (beleértve Ethernet)
Igen

Bemenetek / kimenetek

Időzónák / Ünnepek
Kimenetek típusa
Relék

24–1000
Relék / nyitott kollektoros kimenetek
4

CDC4

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kimenetek maximális száma	128
Szírénkimenetek	1
Fizikai jellemzők	
Fizikai méretek	409 x 593 x 112 mm
Szín	Bézs
Anyag	Acél (festett)
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	0–+50°C
Tárolási hőmérséklet	-20–+80°C
Relatív páratartalom	93% nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védetség	IP31
Egyéb jellemzők	
Típus	Négyajtós zónabővítők
Bővítő típusa	Ajtóvezérlő
Termékvonal	Advisor Advanced
Kapcsolat típusa	RS485 (– Advisor Advanced), IP (– Advisor Management)
Kompatibilitás	Advisor Advanced (nem Advisor Master), Axon
Maximális távolság a központtól	1.5 km használatával ajánlott Kábel
Központonkénti maximum	Legfeljebb 12, a behatolásjelző központtól függően
Előírt kábel	WCAT52 / WCAT54 vagy egyenértékű
Felhasználók	Legfeljebb 65532
PIN-kódok	Összes
Ajtó csoportok	128–50,000
Címzés	DIP-kapcsolók
Lezáró ellenállás	Választható
Összesen	32 számára Intruziók használat
Beépített	8
Bővíthető	24 számára Intruziók használat
Teljesítményfelvétel	3A @ 13.8 VDC
Ház	Fém
Megfelelőség	CE
Tanúsítás	CE