

TERMÉK ADATLAP

DB2016

Izolátoros aljzat az Aritech2000-es sorozatú érzékelőkhöz

TULAJDONSÁGOK

- Izolátoros aljzat az Aritech2000-es sorozatú érzékelőkhöz

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	Huroktáplált
Működési feszültség	17-től 34 V-ig (28 V névleges)
Áramfelvétel	30 μ A (készenléti állapot)<1.6 mA (leválasztott)
Izolációs feszültség	14 V
Visszakapcsolás feszültség	14.5 V

Bemenetek / kimenetek

Szerelési mód	Mennyezetre szerelt
---------------	---------------------

Fizikai jellemzők

Fizikai méretek	101 x 13.5 mm (Ø x H)
Szín	Felhő fehér (RAL 9001)
Ház anyaga	Műanyag

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10-tól +50°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-10-tól +70°C-ig
Relatív páratartalom	10-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30

Egyéb jellemzők

Típus	Érzékelő kiegészítők
-------	----------------------

DB2016

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Állapotjelzés	Sárga LED
Kompatibilitás	Aritech 2000 sorozat pont érzékelők
Csatlakozás	kétvezetékes hurok, földelés & másodkijelző
Kábelerek száma	2
Kapcsok	5
Megfigyelés	Rövidzárlat
Típus	Negatív vezeték szakadása
Kapcsolóáram	800 mA (max)
Sorozatellenállás	0.1 Ω
Nettó tömeg	49 g
Kábelbevezetések	1
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Tanúsítás	CPR
Szabványok	EN54-17
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	DB2002
Értesítési eszköz	AS2368CAP-W