

TERMÉK ADATLAP

DC138

Nyitásérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Nyitásérzékelő
- ELŐFESZÍTETT
- EN Grade3 és VdS minősített
- befűrható
- acélajtókhoz
- érzékelő méretei: 8 x 32mm
- kábel méretei: 3
- 2mm x 2 méter
- mágnes méretei: 6 x 19mm neodímium
- axiálisan polarizált
- 8 x 25mm-es műanyag perselyben
- peremmel
- működési hőmérséklet -25°C-tól 70°C-ig
- kapcsolási távolság 12mm /- 3mm
- C-NC kontaktus(SPST)
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség

>250 V (meghibásodás Feszültség)max. 40 V (megengedett működési feszültség)

Feszültség

max. 100 VDC

Bemenetek / kimenetek

Felszerelés módja

Befűrható

Kontaktus típusa

SPST (C-NC)

Fizikai jellemzők

Szín

Fehér

Fizikai méretek

Ø 3.2 mm x 2 m (Kábel méretek)

Mágnes méretei

6 x 19 mm neodymium, axiálisan polarizált, Ø 8 x 20 mm műanyag hüvelyben, szerelőperemmel EF 8/20

Érintkező/érzékelő méretei

8 x 32 mm szerelőperemmel EF 8/20

Anyag

ABS

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet

-25–70°C

IP-védettség

IP67

Egyéb jellemzők

DC138

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Előfeszített	Igen
EN Grade 3	Igen
Furatátmérő (mm)	19
Min. kapcsolási távolság (mm)	12
Nyílászáró típusa	Fém ajtó
Nyitásérzékelő sorozat	DC, professzionális
Alkalmazási típus	Süllyesztve szerelt
Érintkező típusa	1 pin-NC kontakt
Csatlakozás	LIYY 4 x 0.14 mm Cu Ón-plated
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezetékes
Működési rés	12 mm
Kapcsolati teljesítmény	max. 6 W vagy 6 VA
Kapcsolóáram	max. 500mA
Érintkezési ellenállás	max. 0.15 Óm
EN50131 fokozat	Fokozat 3
Tanúsítás	VdS