

TERMÉK ADATLAP

DC148S60

Nyitásérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Nyitásérzékelő
- ELŐFESZÍTETT
- EN Grade3 és VdS minősített
- felületre szerelhető vagy befúrható
- acél és nem acél ajtókhöz egyaránt
- kábel méretei: 3
- 2mm x 6 méter
- érzékelő méretei: 8 x 8 x 40mm
- mágnes méretei: 6 x 30 neodímium
- axiálisan polarizált
- 8 x 40mm-es műanyag tokban
- működési hőmérséklet -25°C-tól 70°C-ig
- kapcsolási távolság 17mm +/- 3mm nem fémajtókra
- fémajtókra: 12mm +/- 3mm
- C-NC kontaktus(SPST)
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	max. 40 V
Feszültség	max 100V DC

Bemenetek / kimenetek

Felszerelés módja	Felületre szerelhető
Kontaktus típusa	SPST (C-NC)

Fizikai jellemzők

Szín	Fehér
Mágnes méretei	8 x 8 x 40 mm
Érintkező/érzékelő méretei	54 x 13 x 12.5 mm

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-25–70°C
IP-védettség	IP67

Egyéb jellemzők

Előfeszített	Igen
EN Grade 3	Igen
Min. kapcsolási távolság (mm)	17

DC148S60

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Nyílászáró típusa
Nyílászáró típusa
Nyílászáró típusa
Nyitásérzékelő sorozat
Alkalmazási típus
Érintkező típusa
Csatlakozás
Vezetékes/vezeték nélküli
Működési rés
Kapcsolati teljesítmény
Kapcsolóáram
Érintkezési ellenállás
EN50131 fokozat
Tanúsítás

Fa
Fém ajtó
Műanyag
DC, professzionális
Felületre szerelt
1 pin-NC kontakt
LIYY 4 x 0.14 mm Cu Ón-plated
Vezetékes
Nem acél ajtó 19 mm, +/- 4 mm - Acél ajtó 12 mm, +/- 4 mm
max 6W vagy 6 VA
max 500mA
max 0.15 Óm
Fokozat 3
VdS