

TERMÉK ADATLAP

DC408

Nyitásérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Nyitásérzékelő
- ELŐFESZÍTETT
- EN Grade3 és VdS minősített
- padlóba süllyeszthető garázsajtókhoz
- acél és nem acél ajtókhoz egyaránt
- kábel méretei: 3
- 2mm x 2 méter
- fém védőcső 1 méter hosszú 6x9mm galvanizált acél
- PVC-vel bélelt
- érzékelő méretei: 144 x 50 x 16
- 5mm
- mágnes méretei: 66 x 40 x 35mm
- működési hőmérséklet -25°C-tól 70°C-ig
- kapcsolási távolság: 34mm +/- 5mm
- C-NC kontaktus(SPST)
- SZÜRKE

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Feszültség max. 100 VDC

Bemenetek / kimenetek

Felszerelés módja Felületre szerelhető
Kontaktus típusa SPST (C-NC)

Fizikai jellemzők

Szín Szürke
Fizikai méretek 66 x 40 x 35 mm
Mágnes méretei 12 x 55 mm
Érintkező/érzékelő méretei 144 x 50 x 16.5 mm
Anyag Üvegszál-erősítésű poliamid

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet -25–70°C
Környezet VdS
IP-védettség IP67

Egyéb jellemzők

Előfeszített Igen

DC408

MŰSZAKI JELLEMZŐK

EN Grade 3	Igen
Min. kapcsolási távolság (mm)	34
Nyílászáró típusa	Ipari kapukhoz
Nyitásérzékelő sorozat	DC, professzionális
Alkalmazási típus	Felületre szerelt
Érintkező típusa	1 pin-NC kontakt
Csatlakozás	LIYY 4 x 0.14 mm Cu Ón-plated
Vezetékes/vezeték nélküli	Vezetékes
Működési rés	34 mm
Kapcsolati teljesítmény	max. 6 W vagy 6 VA
Kapcsolóáram	max. 500 mA
Érintkezési ellenállás	max. 0.15 Óm
EN50131 fokozat	Fokozat 3
Tanúsítás	VdS